

# LUFT-LUFTVÄRMEPUMP MFZ-KW



## Lättplacerad och energieffektiv

Golvplacerad luftvärmepump med framtidssäkrat köldmedium R32. Inomhusdelens kompakta format går delvis att bygga in och gör den ytterst lättplacerad. MFZ-KW smälter diskret in i den omgivande miljön, samtidigt som den på bästa sätt fördelar värmen jämnt i din bostad.

**R32**

# Produktinformation

TEKNISK INFORMATION - MFZ-KW					
INOMHUDEL		MFZ-KW25VG		MFZ-KW35VG	
UTOMHUDEL		MUFZ-KW25VGHZ		MUFZ-KW35VGHZ	
VÄRME	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	3,5	3,6	
	Årlig elförbrukning	kWh/a	1188	1211	
	SCOP*	SCOP	A+/4,1	A+/4,1	
	Värmeeffekt (Nominell)	kW	3,4	4,3	
	Värmeeffekt Max (vid -15°C)	kW	3,4	4,3	
KYLA	Värmeeffekt (Min-Max vid 7°C)	kW	0,2 - 5,1	0,2 - 6,0	
	Dimensionerande effekt	kW	2,5	3,5	
	Årlig elförbrukning	kWh/a	103	151	
	SEER	SEER	A+++ / 8,5	A++ / 8,1	
	Kyleffekt (Nominell)	kW	2,5	3,5	
INOMHUDEL	Kyleffekt (Min - Max)	kW	0,7 - 3,6	0,7 - 4,3	
	Dimensioner (B x H x D)	mm	750 x 600 x 215		
	Vikt	kg	15	15	
	Luftflöde (Låg - Hög)	m³ / min	3,5 - 5,1 - 6,2 - 7,7 - 9,7	3,5 - 5,1 - 6,2 - 7,7 - 9,7	
	Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)	dB(A)	18-25-30-35-41	18-25-30-35-41	
UTOMHUDEL	Ljudnivå (PWL)	dB(A)	49	50	
	Dimensioner (B x H x D)	mm	800 x 550 x 285		
	Vikt	kg	35	35	
	Ljudnivå - Värme (SPL)	dB(A)	46	47	
	Ljudnivå - Kyla (SPL)	dB(A)	47	47	
GWP / CO2 EKVIVALENTER	Driftström (Max)	A	9,6	10	
	Rek. säkring	A	10	13	
	Lägsta garanterade drifttemp. (Värme / Kyla)	°C	-25 / -10	-25 / -10	
	Driftström (Max)	A	9,9	10,3	
	Rörstorlek (Vätska / Gas)	tum	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	
	Max. rörlängd	m	20	20	
	Max. höjdskillnad	m	12	12	
	Eldata	V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	
	Köldmedium**		R32	R32	
	GWP		675	675	
Fyllnadsmängd	Vikt	kg	1,0	1,0	
	CO2-ekvivalenter	ton	0,68	0,68	
Max påfyllnadsmängd	Vikt	kg	1,26	1,26	
	CO2-ekvivalenter	ton	0,85	0,85	

\* SCOP Seasonal Coefficient of Performance. Årsmedelverkningsgrad – genomsnittliga klimatzonen.

\*\* Denna produkt innehåller köldmedium typ R32 med ett GWP värde av 675 (CO2 =1kg) Vid ingrepp i systemet gäller krav enligt gällande F-gas förordning. Detta GWP värde baseras på direktiv (EU) 517/2014 från IPCC 4:e utgåvan.



## 5 ÅRS GARANTI

5 års garanti för privatkund gäller luftvärmepumpar sålda och fackmannamässigt installerade av auktoriserade Mitsubishi Electric Sverige installatörer/återförsäljare. För mer information, se vår hemsida [www.mitsubishielectric.se](http://www.mitsubishielectric.se)

Mitsubishi Electric förbehåller sig copyright samt reserverar sig för eventuella tryckfel. Data enligt JIS (ISO 5150)

